

## FICHE TECHNIQUE - RTK 280 / VS

### DESCRIPTION

La RTK 280 est une ponceuse de sol béton monodisque très compacte et performante. Elle est facile à transporter et permet de travailler dans des zones étroites ou difficiles d'accès. Grâce à sa tête articulée, son capot latéral amovible avec ses rouleaux de guidage des deux côtés, elle peut poncer au ras des murs.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 70 kg (standard) / 76 kg (VS)
- Dimensions : 900 x 750 x 390 mm
- Alimentation : 230 V 14 A (standard) / 12,5 A (VS)
- Puissance : 2,6 kW (standard) / 3 kW (VS)
- Dimensions des outils : 1 x 280 mm
- Vitesse des outils : 1 400 tr/min (standard) / 840-1680 tr/min (VS)
- Hertz : 50 hz (standard) / 50/60 (VS)

### QUELQUES AVANTAGES


Changement rapide des outils




Poignée pliable pour le transport



Ponçage au ras des murs




Tête orientable : gauche, centre et droite



Infos, vidéos, tarifs en ligne sur [dumatos-equipement.fr](https://dumatos-equipement.fr)

Document non contractuel. Design et données techniques pouvant être soumis à modifications.  
Dumatos Equipement - 57 rue du Progrès, 69680 Chassieu - 04 37 54 62 65

## Ailettes de ponçage Expert Line



### Ailette de ponçage 2 segments

Liant dur pour sols tendres.  
Disponible en grain 18/20 ou 30/40.

Selon le grain

Ailette de ponçage sols tendres



### Ailette de ponçage 2 segments

Liant moyen pour tous types de sols.  
Disponible en grain 18/20, 30/40, 60/80 ou 120/150.

Selon le grain

Ailette de ponçage sols universels



### Ailette de ponçage 2 segments

Liant tendre pour sols durs.  
Disponible en grain 18/20 ou 30/40.

Selon le grain

Ailette de ponçage sols durs



### Ailette de ponçage 2 segments

Liant très tendre pour sols très durs.  
Disponible en grain 18/20 ou 30/40.

Selon le grain

Ailette de ponçage sols très durs



### Ailette de ponçage 1 segment

Liant très tendre pour sols très durs.  
Disponible en grain 18/20 et 30/40.

Selon le grain

Ailette de ponçage sols très durs

## Ailettes de ponçage Expert Line



### Ailette de ponçage 1 PCD + 1 segment rond

Liant dur pour sols tendres.  
Disponible en grain 18/20 ou 30/40.

SP6-EPDQL-PCD1

Ailette de ponçage 1 PCD + 1 segment rond



### Ailette de ponçage 1/2 PCD + 2 segments flèche

Liant moyen pour tous types de sols.  
Disponible en grain 18/20, 30/40, 60/80 ou 120/150.

Selon le grain

Ailette de ponçage sols universels




### Ailette de ponçage 1/4 PCD + 2 segments flèche

Liant tendre pour sols durs.  
Disponible en grain 18/20 ou 30/40.

Selon le grain

Ailette de ponçage sols durs



### Ailette de ponçage 2x1/4 PCD

Liant très tendre pour sols très durs.  
Disponible en grain 18/20 ou 30/40.

Selon le grain

Ailette de ponçage sols très durs

## **D** Aspirateurs associés



### 350 ICLEAN

L'aspirateur monophasé 350 ICLEAN est l'aspirateur industriel à 3 moteurs par excellence. Ce modèle est très apprécié par ceux qui l'utilisent au quotidien, notamment dans le domaine du traitement des surfaces. Il s'avère être l'aspirateur monophasé le plus efficace pour l'aspiration de poussières fines, provenant de machines en production telles que les ponceuses.

100902

350 ICLEAN



### S2

Ce puissant aspirateur monophasé est conçu pour éliminer la poussière produite par le travail du béton.

Il peut être connecté à une meuleuse, une fraiseuse, une grenailleuse ou une scie de taille petite à moyenne.

S201-EU

S2

## **D** REGARDEZ LA VIDÉO



# DÉMO

# PONCEUSE

# RTK 280

by Dumatos Equipement

Infos, vidéos, tarifs en ligne sur [dumatos-equipement.fr](https://www.dumatos-equipement.fr)

Document non contractuel. Design et données techniques pouvant être soumis à modifications.  
Dumatos Equipement - 57 rue du Progrès, 69680 Chassieu - 04 37 54 62 65